



ООО «Грантэк ХХ1»
111622 г. Москва, ул. Б. Косинская, дом 27
Р/с: 40702810702490001080
в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с 30101810200000000593 БИК 044525593
ИНН 34 20 01 17 48 КПП 772 001 001
Телефон/факс (495) 215-15-26

Коммерческое предложение для ООО «Энергосервис»

1. Баровая грунторезная машина БГМ-2У

Комплектация: трактор «Беларус 82.1», полнорамный бульдозерный отвал с гидравлическим поворотом, грунторез ЭТЦ-2086.51.00.000 со шнековым узлом и цепью 2086.01.02.080-01 шириной копания 270 мм, глубина копания 1,7 м., гидроходоуменьшителем ХД-5



Технические характеристики:

- трактор МТЗ-82.1;
- оборудование для прорезки грунтов I-II категории глубиной 1 700 мм и шириной 270 мм;
- гидроходоуменьшителем (ГХУ) ХД-5;
- полнорамный бульдозерный отвал с гидравлическим поворотом.

Трактор МТЗ-82.1:

Двигатель Д-243S2

Мощность, кВт (л.с.) 60 (81)

Номинальная частота вращения, об/мин 2200

Диаметр цилиндра / ход поршня, мм 110 / 125

Число цилиндров 4

Рабочий объем, л 4,75

Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Н.м (кгс.м) 290 (29,6)

Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) 220 (162)

Коэффициент запаса крутящего момента, % 15

Емкость топливного бака, л 130

Дизель с непосредственным впрыском.

Муфта сцепления сухая, однодисковая

Коробка передач механическая (с редуктором, удваивающим число передач)

Число передач (вперед / назад) 18 / 4

Скорость движения вперед / назад, км/ч 1,89 — 33,4 / 3,98 — 8,97
 Задний ВОМ независимый двухскоростной с гидромеханической системой управления
 — независимый I, об/мин 570
 — независимый II, об/мин 1000
 — синхронный, об/м.пути 3,5
 Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг, кгс 3200
 Максимальное давление, кгс/см 200
 Производительность насоса, л/мин 45
 Емкость гидросистемы, л 21
 Колесная база, мм 2450
 Общая длина, мм 3930
 Ширина, мм 1970
 Высота по кабине, мм 2780
 по передним колесам 1400 — 1800
 по задним колесам 1800 — 2100
 Дорожный просвет, мм под передним мостом 645
 Дорожный просвет, мм под задним мостом 465
 Наименьший радиус поворота, м 4,1
 Эксплуатационная масса без балласта, кг 3900
 Размеры шин передних колес 11,2" — 20"
 Размеры шин задних колес 15.5R38

 Навесное оборудование на ЭТЦ-2086:
 Базовая модель трактора МТЗ-82.1
 Глубина прорезаемой траншеи 1700 мм
 Ширина прорезаемой траншеи 270 мм
 Наличие шнекового узла со шнеками - Да
 Режущая цепь, кол-во звеньев для грунтов I-II категории, 76 звеньев
 Маркировка режущей цепи оригинальная, произведенная на заводе-изготовителе АО «КМЗ».
 На каждом звене цепи проставлено клеймо завода-изготовителя.
 Используемые резцы РП-3 с клеймом завода-изготовителя
 Возможность использовать цепи шириной 140 мм, 270 мм, 400 мм без замены режущего органа
 Диапазон регулирования скорости движения трактора, км/ч с 1,89 до 0
 Редуктор Односкоростной (литой корпус), без реверса
 Скорость вращения режущей цепи (при частоте вращения вала отбора мощности $n = 540$ об/мин), м/с 0,89
 Производительность прокладки траншей 1,0 м/мин
 Дополнительно комплект резцов не менее 70 шт
 Год изготовления 2020 г.
 Маркировка завода-изготовителя Наличие:
☐ шильдика с номером грунтореза на корпусе редукторе;
☐ знаков и маркировок завода-изготовителя на раме грунтореза в соответствии со стандартами
 Комплектность сопроводительной документации Формуляр, руководство по эксплуатации, упаковочный лист — оригинальная, выданная заводом изготовителем, выданная не ранее 2020 и соответствующая номеру поставляемого грунтореза
 ЗИП Поставка грунтореза осуществляется вместе с оригинальным ЗИПом, в котором содержатся все необходимые запчасти для монтажа грунтореза.
 Полнорамный бульдозерный отвал с гидравлическим поворотом:
 Ширина захвата, мм 2 105, высота: без козырька — 660 мм, с козырьком — 825 мм, опускание отвала ниже опорной поверхности колес — 100 мм, угол поворота град.: вправо 40, влево 40, рама отвала изготовлена из квадратного профиля высота — 100 мм, ширина - 100 мм, толщина — 7 мм, длина — 3000 мм, масса — 615 кг

Стоимость:

- трактор «Беларус 82.1» с бульдозерным отвалом — 1 610 000 рублей
- грунторез ЭТЦ-2086.51.00.000 с ГХУ и монтажом на базовый трактор — 1 492 000 рублей

Итоговая сумма предложения - 3 102 000 рублей

Срок поставки — в течении 90 календарных дней

Год выпуска — 2020-2021 г.

Срок гарантии — 12 месяцев

Цены указаны с учетом утилизационного сбора, монтажа и НДС 20%.

Генеральный директор
ООО «Грантэк ХХ1»

Чигвинцев В.А.

Исполнитель Кошляков С.В.
тел/факс: (495) 700-71-08 доб.132, (968) 713-42-50.
E-mail: s.grantek21@gmail.com
www.grantek-bara.ru