



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на установку
DDW 36/13

«07» февраля 2023 г.

ООО «ДДВ» имеет огромный опыт в поставке установок ГНБ на Российский рынок, является официальным представителем завода DW/TXS на территории РФ. Осуществляет полный перечень оказания услуг по обслуживанию установок ГНБ. Постоянно в наличии на складе поддерживается большой ассортимент запчастей и оборудования на каждую проданную нами установку ГНБ.




www.dwtxs.ru

Тел.: +7(495) 357-33-27

E-mail: sales@dwtxs.ru

Уважаемый заказчик!

Предлагаем Вашему вниманию инновационную разработку завода DW/TXS установку горизонтально-направленного бурения **DDW 36/13**, созданную с использованием технологий одного из ведущих производителей установок ГНБ – компании **Ditch Witch**. Также при разработке данной модели были учтены пожелания российских буровых компаний, имеющих огромный опыт эксплуатации установок ГНБ.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Идеальна для работы в условиях городской застройки.
2. Установка имеет самый большой угол подъема бурового лафета в своем классе!
3. Надежная зубчатая рейка тягово-толкающего механизма.
4. Бентонитовый насос с электронным управлением из кабины оператора.
5. Поворотная автоматическая кабина.
6. Многофункциональные джойстики управления.
7. Выносной пульт управления движением.
8. Автоматическая смазка штанг.
9. Аксиально-поршневые гидромоторы тяги.
10. Расширенная гарантия 2 года либо 2000 м-ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DDW 36/13

Марка двигателя	CUMMINS
Тип двигателя	Дизель
Мощность, кВт/ Л.с.	153 / 208
Длина/Ширина/Высота установки, мм	7220 x 2200 x 2330
Вес установки, кг	12600
Две скорости движения, км/ч	3 / 5
Тяговое усилие (номинальное/максимальное), т	36 / 38
Крутящий момент (номинальный/максимальный), Нм	13200 / 14000
Максимальная скорость вращения шпинделя, об/мин	160
Объем подачи буровой смеси, л/мин	400
Скорость хода каретки (1-я скорость / 2-я скорость), м/мин	0-17 / 0-34
Длина буровых штанг, мм	3000
Диаметр буровых штанг, мм	73
Максимальное расширение, мм	1000
Максимальная длина бурения, м	800
Гарантия от завода-изготовителя	2 года

ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ

- Дизельный двигатель - Cummins
- Гидромоторы вращения – EATON
- Гидромоторы хода – INI
- Гидромотор тяги аксиально поршневого типа - REXROTH
- Масляные распределители – REXROTH
- Соленоидные клапана – Huade
- Гидромоторы анкерov и системы подачи штанг – EATON
- Бентонитовый насос – BWF 400

- Предохранительные клапаны гидросистемы – REXROTH
- Электрические клапана блоков управления вращением и тягой – REXROTH
- Электромагнитные датчики положения рядов штанг и ограничения хода каретки – Omron
- Кондиционер кабины – DL

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ

*Ёмкость кассеты для
буровых штанг 40шт*



*Гидрозатвор
бентонитовой
магистральной.*



*Максимальный угол
забурирования.*



*Металлические гусеницы
с резиновыми вставкам*



*Оснащение промывочным
пистолетом*



*Выносной пульт
управления движением*



Поворотная кабина



*Автоматическая
система смазки штанг*

ОПЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Завод DW/TXS совместно с нашей компанией, уже много лет выпускает установки DDW адаптированные под Российский рынок. Мы собрали множество пожеланий более чем от 100 компаний, эксплуатирующих наши и другие установки ГНБ. Основываясь на этом, мы осуществили ряд доработок, делающих работу на нашей технике удобней и легче.

1. Поворотная кабина оператора оснащена кондиционером, отопителем, удобным креслом с подлокотниками и подголовником, стекло с дворником и омывателем .
2. На гидротисках момент стыка штанг фиксируется датчиком.
3. Установлен датчик ограничения хода каретки при выдвинутом штангоподатчике для исключения возможности поломки лап штангоподатчика.
4. Бентонитовый насос оснащен промывочным баком для удобной работы в зимний период.
5. Регулировка скорости подачи бентонита осуществляется из кабины оператора с помощью гидравлического клапана.
6. Бентонитовый насос оснащен гидрозатвором бентонитовой магистрали, управление которым осуществляется из кабины при закрытии тисков.
7. Радиатор охлаждения оснащен расширительным бачком с уровнем ОЖ.
8. Для достижения большего угла входа штанг, буровой лафет оснащен тремя гидроцилиндрами в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
9. Гусеницы выполнены из металлических траков с резиновыми вставками, благодаря чему не портят асфальтовое покрытие.
10. Установка оснащена промывочным пистолетом с гидрошлангом и БРС.
11. Гидротиски расположены под наклоном для лучшего обзора из кабины.
12. Многофункциональные джойстики управления.
13. Выносной пульт управления движением.
14. Автоматическая смазка штанг.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование оборудования	Спецификация	Единица изм.	Кол - во	Цена за 1 ед., в \$ (НДС20%)	Итого стоимость \$. (НДС20%)
Основная машина						
	Установка горизонтально-направленного бурения	DDW36/13	шт.	1		117 600,00
<i>Дополнительные принадлежности основной машины</i>						
	Поворотная кабина с кондиционером и отопителем		комплект	1		
	Автоматическая система анкерирования	2 анкера	шт.	1		
	Автоматическая система подачи штанг	с кассетой на 40 штанг	шт.	1		
	Анкерный болт		шт.	2		
	Рем. комплект бурового насоса		комплект	1		
	Техническая документация		набор	1		
	Промывочный пистолет		комплект	1		
	Автоматическая система смазки штанг		комплект	1		
	Многофункциональные джойстики управления		комплект	1		
	Датчик ограничения хода каретки при выдвинутых штангоподатчиках		комплект	1		
	Датчик стыка штанг		комплект	1		
	Гидрозатвор бентонитовой магистрали		комплект	1		
	Выносной пульт управления движением		комплект	1		
Буровой инструмент и аксессуары						
	Буровая штанга	Ф73х3м резьба NC26	шт.	100	215,00	21 500,00
	Буровая лопатка для сложных грунтов		шт.	1	200,00	200,00
	Буровая головка с боковой загрузкой зонда	Зонд 38см.	шт.	1	800,00	800,00
	Расширитель режуще-уплотняющий	200, 300, 400 мм.	комплект	1	3500,00	3500,00
	Стартовая штанга с муфтой в сборе		комплект	1	400,00	400,00
	Вертлюг	20, 40 тонн	комплект	1	1 525,00	1 525,00
	Переходник под стартовую		шт	10	200,00	2 000,00
	Адаптер стартовой штанги		шт.	7	200,00	1400,00
	Ключ гидравлический		комплект	1	2 800,00	2 800,00
	Локационная система Commander GL 9		комплект	1	18 900,00	18 900,00
	Смесительный узел 1600Н (1600 л/мин), емкость и НСУ		комплект	1	5 500,00	5 500,00
	Итого				176 125,00\$	

Обратите внимание!

www.dwtxs.ru

Тел.: +7(495) 357-33-27

E-mail: sales@dwtxs.ru



! В цену комплекса включены обучение персонала и демонстрация технологии бурения на вашем объекте. Гарантийное и пост гарантийное обслуживание техники.

! Предложение действительно в течение 7 дней.

! Срок поставки: **поставка в течении 20-ти дней.**

! Гарантия: **2 года или 2000 м-ч** в зависимости от того какой из показателей будет достигнут первым.

! Все необходимые запчасти и буровой инструмент всегда в наличии на складе в Москве.

ФОТО УСТАНОВКИ DDW36/13 НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ



Технические возможности прокладки трубопровода

Диаметр трубы, мм	Ф110	Ф160	Ф225	Ф315	Ф400	Ф500	Ф630	Ф700	Ф800
Длина прокладки трубопровода, м	800	750	550	450	400	300	250	180	90

ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в настоящем коммерческом предложении, является конфиденциальной и не подлежит передаче третьим лицам без согласия ООО «ДДВ».

Более подробную информацию Вы можете узнать по телефонам

+7(925)244-44-16

+7(495)357-33-27

Менеджер отдела продаж ООО «ДДВ»

Лисин Александр

www.dwtxs.ru

www.dwtxs.ru

Тел.: +7(495) 357-33-27

E-mail: sales@dwtxs.ru

